

Product Specifications

FlashCheck. Termómetro con Pantalla Jumbo, Auto-Calibración y Sonda de Punta Reducida

Rango de Medición	-40°C a 155°C
Rango de Funcionamiento	0°C a 50°C
Precisión	±0.5 °C (-10 °C a 90 °C) o ±1 %, lo que sea mayor
Tiempo de Respuesta	Menos de 6 segundos entre 0 °C y 25 °C
Sensor	Termistor
Resolución de Pantalla	0.1°C
Frecuencia de Actualización de Lectura	Cada 2 segundos
Tamaño de la Ventana de Pantalla	38mm W x 12.3mm H
Batería	Pila alcalina de botón
Carcasa del Cuerpo	Plástico ABS
Longitud de la Sonda	99mm
Diámetro de la Sonda	3.56 mm, aguja calibre 14 con punta de 1.7 mm
Clasificación de Resistencia al Agua	IP56
Calibración de Fábrica	Calibración rastreada al NIST
Certificado de Cumplimiento	Certificado de conformidad del fabricante, rastreada al NIST, CE, RoHS



Sonda de punta reducida



Tapa protectora de la sonda

Modelo 11081

- Función de calibración automática
- Sonda de punta reducida con tiempo de respuesta menor a 6 segundos
- Construcción sellada de una sola pieza (uni-body)
- Resistente al agua y a la grasa, con clasificación IP56
- La sonda es compatible con válvulas de cierre automático tipo Pete's Plug estándar
- Apagado automático para ahorro de batería
- Pantalla LCD jumbo de alta visibilidad con doble escala
- Selección de °F/°C

DeltaTrak fabrica y opera bajo un sistema de gestión de calidad registrado conforme a la norma ISO 9001:2015

Patent No. 5,709,476 5,801,968



SS_11081_SP_A4_21D1

